



## Description du produit

**EVERCLEAN** est un nettoyant et dégraissant microbien spécialement formulé pour éliminer et assainir les graisses, huiles, protéines, cellulose et amidon sur des surfaces en béton ou sur des surfaces avec des revêtements époxy ou uréthane. Il contient une solution bactérienne liquide enrichie en enzymes qui accélèrent la décomposition des résidus organiques.

## Principales caractéristiques et avantages

- Élimine les graisses, et l'huile sans attaquer la surface du béton / ne contient ni caustiques ni acides.
- Le produit n'a pas besoin d'être neutralisé et ne laissera pas de résidus.
- Aide à assurer un contrôle des odeurs à long terme en éliminant les matières organiques qui causent les odeurs
- Choix parfait pour le nettoyage des restaurants, des salles de bains et des installations de transformation des aliments où les conduites d'évacuation et les bacs à graisse sont problématiques.

## Agréments/certificats environnementaux

- Conforme aux exigences de l'ACIA et de l'USDA en matière de contact alimentaire et d'utilisation dans les usines agroalimentaires.
- Contient des ingrédients propres conformes aux normes Safer Choice de l'EPA pour les consommateurs.
- Exempt de COV / Facilement biodégradable.
- DOT : Non réglementé / Conforme à REACH.

## Propriétés du produit

<b>Emballage:</b>	18,9 L seau
<b>Utilisation recommandée :</b>	1250 pieds carrés par seau de 5 gallons / dépend également de la porosité du béton / <b>NE PAS DILUER !</b>
<b>Durée de la vie du produit :</b>	2 ans dans son emballage d'origine non ouvert. À conserver au sec, à une température comprise entre 15 °C et 30 °C. <b>Protéger du gel.</b>

## Application du produit

**EVERCLEAN** peut être appliqué par pulvérisation, à la serpillière ou en versant directement le produit sur des surfaces sales ou grasses. Une fois la zone entièrement couverte, brossez et agitez le produit régulièrement à l'aide (par exemple, d'une brosse de terrasse, d'un balai à poils durs ou d'une brosse mécanique) pour aider à répartir les microbes qui décomposent les graisses, les huiles et la graisse. Ne laissez pas la zone sécher complètement. Le temps de nettoyage peut varier de 15 minutes pour un nettoyage d'entretien à 4 heures pour une préparation complète du sol. Une fois terminé, rincez la zone à l'eau et assurez-vous que le sol est complètement sec avant d'appliquer le revêtement de sol. Nettoyer l'équipement avec de l'eau.

## Avis de non-responsabilité et garantie

Everflow<sup>®</sup> garantit que nos produits sont exempts de défauts de fabrication conformément à nos procédures de contrôle de qualité. Tous les produits éprouvés défectueux sont limités au remplacement des produits défectueux ou au remboursement du prix d'achat tel que déterminé par Everflow<sup>®</sup>. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations et les exigences de garantie.

Les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des résultats de tests fiables selon Everflow<sup>®</sup>. Les données mentionnées sont spécifiques au matériel indiqué. En cas d'utilisation en combinaison avec d'autres matériaux, les résultats peuvent être différents. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de valider les informations qui y sont contenues et de tester le produit avant de l'utiliser. Everflow<sup>®</sup> n'assume aucune responsabilité légale pour les résultats obtenus dans tels cas. Everflow<sup>®</sup> n'assume aucune responsabilité légale pour tout dommage direct, indirect, consécutif, économique ou tout autre dommage, à l'exception du remplacement du produit ou du remboursement du prix d'achat, comme indiqué dans le contrat d'achat.